

Scheda tecnica vernice preservante per legno 2in1



La vernice preservante per legno e primer 2in1 DUPLI-COLOR è una velatura a film sottile a base solvente per legno. Le applicazioni esemplari includono recinzioni, casette da giardino, carport, cancelli, ecc. Lo smalto a pennello è una protezione decorativa e duratura contro gli agenti atmosferici ed accentua le venature naturali del legno. Adatto solo per esterni.

Qualità e caratteristiche

- contiene solventi
- privo di composti aromatici
- idrofugo
- resistente ai raggi UV
- per esterni
- resistente agli agenti atmosferici
- traspirante

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** Resina alchidica
- **Colore:** vasta scelta
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misurazione di 60° secondo DIN 67530 non rilevante
- **Resa:**
A seconda dello spessore dello strato
750 ml sono sufficienti per ca. 9 m²
5 L sono sufficienti per ca. 60 m²
- **Essiccazione (a 20 °C, 65% di umidità relativa):**
Sopraverniciabile: dopo 24 ore.
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dalla capacità di assorbimento del legno.
- **Conservabilità/stoccaggio:**
5 anni in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%) nel contenitore originale chiuso. Non conservare sotto i 5 °C!
- **Contenitore/contenuto:**
Barattoli di metallo da 750 ml e 5 L

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappellotto o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Preparazione del substrato:

- Il substrato deve essere asciutto, pulito, privo di grasso e di ruggine.
- Carteggiare le parti di legno esposte a lungo agli agenti atmosferici e rimuovere i vecchi strati di vernice.

Applicazione:

- Mescolare sempre bene prima dell'uso.
- Applicare non diluito con un pennello
- 1-2 mani a seconda del grado di sollecitazione
- Applicare parallelamente alla direzione delle fibre

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è

sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 14 marzo 2018

Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com