## Scheda tecnica Graffiti-Ex

Sverniciatore altamente efficace. Graffiti-Ex è la soluzione contro l'imbrattamento dei muri e i graffiti indesiderati. Spray ecologico e biodegradabile per la maggior parte dei comuni tipi di vernice. Utilizzabile su quasi tutte le superfici come muratura, mattoni, pietra, calcestruzzo, marmo, asfalto, vetro, metallo e legno.

ATTENZIONE: Non utilizzare sulle auto!

### Qualità e caratteristiche

- Scioglie e rimuove rapidamente e a fondo vernici e scritte sui muri
- Dopo l'applicazione assume una consistenza gelatinosa e quindi non cola dalle superfici verticali ma agisce in maniera concentrata per un trattamento mirato
- L'utilizzo su metalli colorati può causare scolorimenti
- A ph neutro
- Ecologico e biodegradabile

### Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** detergente concentrato organico tixotropico
- **Colore:** incolore
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
  non applicabile
- **Resa:**
  a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti 400 ml per dissolvere ca. 0,8 m² di vernice con un'applicazione
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
  in base alla superficie e allo spessore dello strato il tempo d'azione può arrivare fino a 24 ore
- **Resistenza termica:** non applicabile
- **Conservabilità/stoccaggio:**
  10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
  bomboletta aerosol, volume nominale massimo 400 ml

### Ambiente ed etichettatura

**Rispetta l'ambiente:** European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

**Applicazione:**

- In caso di superfici tinteggiate o verniciate testare la resistenza del colore di fondo in un punto nascosto.
- Coprire con una pellicola le parti delicate che non si desidera trattare.
- Agitare brevemente la bomboletta.
- Spruzzare abbondantemente e lasciar agire per ca. 10-15 minuti. A seconda della qualità e dell'età della vernice/colore da eliminare il tempo d'azione può ridursi o aumentare fino a 24 ore.
- Successivamente raschiare con attrezzi adeguati.
- Eventualmente lavare con soluzione nitro o anche con acqua.
- In caso di superfici molto porose, utilizzare eventualmente una spazzole metallica.
- Se necessario ripetere l'operazione.
- Prima di applicare nuove mani è necessario rimuovere tutti i residui di Graffiti-Ex.
- Attenzione: Non smaltire nei canali di scarico. Raccogliere la vernice/colore rimossi e consegnarli a un centro di raccolta per rifiuti critici.

### Consigli per l'applicazione

Per piccoli ritocchi si consiglia di utilizzare come maschera un pezzo di cartone provvisto di un foro un po' più grande della parte da trattare. Il cartone deve essere tenuto ad una distanza di ca. 1-2 cm dalla superficie da verniciare. Con questo metodo buona parte della nebbia di spruzzo viene raccolta dal cartone. Si raccomanda di mascherare la parte che non si desidera verniciare per proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo.

Le bombole spray devono essere stoccate a temperatura ambiente.

La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25 C°, con umidità atmosferica di max 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta!

### Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2010
La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 02.05.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com