

Scheda tecnica Cercafughe



Spruzzando presto Cercafughe su un impianto ad aria compressa o su una conduttura per gas è possibile individuarne i punti non ermetici. La perdita viene indicata dalla formazione di bolle. La schiuma spruzzata può essere facilmente rimossa con acqua. Non lascia residui che rendono difficile la riparazione. Certificato DVGW numero NG/5170BR0105.

Ambiti d'impiego:

tubazioni, tubi flessibili, pneumatici, serbatoi, compressori, pressostati, bombole ad aria compressa, circuiti per refrigeranti e sistemi con gas infiammabili

Dati per l'ordinazione

Colore	Prodotto	Formato	Art. nr.
*	Lecksuch-Spray 300	300 ml	157219

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2014

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com