

Technical Information Light Filler



Lo Stucco superleggero possiede, grazie all'utilizzo di agenti di carica innovativi, una densità inferiore a 1 kg / dm³. Ciò significa che lo stucco superleggero pesa quasi la metà rispetto a un normale stucco e permette di elaborare anche oggetti che non sopportano carichi elevati.

Ambiti d'impiego tipici:

- Carrozzerie, anche in materia plastica
- Sovrastuccatura di cordoni di saldatura e scanalature,
- Costruzione di imbarcazioni, riparazione di imbarcazioni e tavole da surf
- Modellismo o
- riparazione di strati di vernice a polvere.

Per preparare e rifinire la stuccatura consigliamo le nostre presto Carte abrasive. Avete a disposizione un ampio assortimento di carte abrasive bagnate e a secco, fini e grosse.

Dati per l'ordinazione

Colore	Prodotto	Formato	Art. nr.
	presto SF Leichtspachtel 125g	125 g	443718
	presto SF Leichtspachtel 420g	420 g	443725

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 09 dicembre 2009

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 30.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com