

Scheda tecnica Trasparente 1K



ColorMatic Trasparente 1K è una vernice trasparente extralucida ad essiccazione rapida resistente ai raggi UV che può essere utilizzata universalmente su tutte le comuni vernici di base (a base di solvente). Grazie all'ottima espansione e alla facilità di lucidatura è l'ideale per riparazioni localizzate con vernici di base contenenti solventi (ad es. sistema di miscelazione ColorMatic solventbase).

Per una preparazione ottimale pulire a fondo l'area da verniciare con [ColorMatic Anti-siliconico, cod. art. 174469](#) e all'occorrenza applicare un fondo o un riempitivo (ad es. [ColorMatic Primer riempitivo 2K, cod. art. 195327](#)). Nel caso di riparazioni localizzate, per le zone marginali consigliamo inoltre l'utilizzo di [ColorMatic Armonizzante, cod. art. 114229](#).

Ambito d'impiego:
 ideale per verniciature localizzate e di parti.

Dati per l'ordinazione

Colore	Prodotto	Formato	Art. nr.
*	CM 1K Klarlack hgl. 400	400 ml	756849
*	CM 1K Klarlack matt 400	400 ml	335600
*	CM 1K Klarlack sdgl.400	400 ml	369421

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 06 Agosto 2019
 La versione presente annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 03.05.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com