

Scheda tecnica Controllo finitura



ColorMatic Controllo finitura serve a verificare in modo ottimale il risultato della lucidatura della vernice trasparente ed eventualmente della vernice coprente. La microschiuma rimuove i residui di olio e cera del prodotto lucidante e rende visibili i solchi di levigatura rimasti.

Ambito d'impiego:

ideale per verniciature localizzate e di parti.

Qualità e caratteristiche

- Rimuove i residui di olio e cera del prodotto lucidante
- Rende visibili i solchi di levigatura rimasti
- Facile e rapido da lavorare
- Detergente delicato e non aggressivo
- Fa risparmiare moltissimo tempo
- Viene utilizzato in seguito alla lucidatura di punti verniciati levigati (polvere intrappolata, errori di verniciatura, zone marginali opacizzate)

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** acrilico
- **Colore:** trasparente, schiumoso
- **Odore:** di solvente
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti 400 ml per ca. 2,0 m²
- **Superficie:**
superficie di vernice trasparente o coprente levigata e lucidata
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo ca. 10 minuti
Fuori impronta: dopo ca. 30 minuti
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml
- **Valore VOC:** 89,7g

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione

- Spruzzare una mano leggera sulla superficie lucidata
- quindi rimuovere con un panno asciutto, pulito e morbido (non lasciar asciugare)
- se diventano visibili solchi di levigatura od ologrammi, è necessaria un'ulteriore lucidatura
- ripetere le operazioni descritte sopra fino a ottenere un risultato di lucidatura ottimale
- **Utilizzabile solo da esperti**

Suggerimento per l'applicazione

Con ColorMatic Controllo finitura si possono rendere visibili anche gli ologrammi insorti durante l'intervento di lucidatura. Basta applicarlo dopo la lucidatura come descritto sopra.



2 min

1

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 08 luglio 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 03.05.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com