

## Scheda tecnica spray strutturante



Lo spray strutturante DUPLI-COLOR crea una struttura superficiale individuale, simile ad intonaco grezzo. Si tratta di un'esclusiva dispersione di poliuretano a base d'acqua adatta per la riparazione e il livellamento di un intonaco strutturale. Applicabile su una varietà di substrati, ad es. calcestruzzo, cartongesso, pannelli di cartongesso, legno, ecc. Può essere verniciato con tutte le pitture a dispersione.

### Qualità e caratteristiche

- colore bianco brillante
- di facile applicazione
- buona capacità coprente
- ad asciugatura rapida
- eccellente adesione
- verniciabile con le comuni pitture per pareti
- adatto solo per interni

### Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** Dispersione di poliuretano
- **Colore:** bianco
- **Resa:**  
500 ml sono sufficienti per ca. 1 m<sup>2</sup>
- **Essiccazione (a 21 °C, con umidità relativa del 45%):**  
sovraverniciabile dopo ca. 2 ore  
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dalla capacità di assorbimento del substrato.
- **Conservabilità/stoccaggio:**  
2 anni in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%)  
Non conservare sotto i 5 °C.
- **Contenitore/contenuto:**  
Bomboletta spray da 500 ml

### Ambiente ed etichettatura

**Rispetta l'ambiente:** European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

### Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

**Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.**

- Per le macchie di acqua, fumo e fuliggine, si consiglia di utilizzare prima il fondo isolante DUPLI-COLOR.
- Il substrato deve essere asciutto, pulito, privo di grasso e di ruggine.
- Agitare bene per 3 minuti ed eseguire quindi una prova di spruzzo su un cartone o un'asse di legno.
- Distanza di spruzzo 25-30 cm.
- Spruzzare con movimenti circolari e permanenti.
- Lasciare asciugare bene.
- Per ottenere una struttura più spessa, spruzzare nuovamente e lasciare asciugare la zona.
- Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta spray e spruzzare per alcuni secondi in modo da pulire la testina di nebulizzazione.

### Dati per l'ordinazione

#### Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 13 aprile 2018

Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

data di stampa: 05.05.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)