Scheda tecnica Fondo alluminio

Fondo speciale per superfici in alluminio da usare quando si desidera proseguire con una verniciatura coprente.

Può essere sovraverniciato con tutte le vernici acriliche e a base di resine sintetiche essiccanti all'aria, ad es. con DUPLI-COLOR Auto-Color o DUPLI-COLOR Vernice spray.

Prima dell'applicazione consigliamo di levigare a secco la superficie in alluminio con carta abrasiva fine. Qui trovate una selezione di presto Carte abrasive a secco.

Dati per l'ordinazione

Colore	Prodotto	Formato	Art. nr.
	ALUMINIUM PRIMER grau 400	400 ml	557255

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2013
La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 01.05.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com