

Scheda tecnica Tuning Alu Wheel Paint



Per la verniciatura e la riparazione, in particolare di cerchioni in alluminio, nelle più comuni tonalità per alluminio.

Per ottenere un'aderenza ottimale della vernice, preverniciare con DUPLI-COLOR Fondo ancorante universale.

Per proteggere i pigmenti metallici contenuti nella vernice consigliamo di sigillare la vernice metallica con DUPLI-COLOR Tuning Trasparente per cerchioni cod. art. 191671.

Dati per l'ordinazione

Colore	Prodotto	Formato	Art. nr.
	ALU WHEEL PAINT arctic 150	150 ml	665615
	ALU WHEEL PAINT argento 12	12 ml	665653
	ALU WHEEL PAINT argento 150	150 ml	665585
	ALU WHEEL PAINT artic 12	12 ml	665677
	ALU WHEEL PAINT quartz 12	12 ml	665691
	ALU WHEEL PAINT quartz 150	150 ml	665646
	ALU WHEEL PAINT viper 12	12 ml	665660
	ALU WHEEL PAINT viper 150	150 ml	665592

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2015

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 02.05.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com