

Scheda tecnica pittura di fondo Aqua



La pittura di fondo Aqua DUPLI-COLOR è a base d'acqua e assicura un'ottima adesione degli strati successivi.

Adatto come primer per riverniciature e ristrutturazioni interne ed esterne di mobili, porte, finestre, ecc. Può essere applicato anche su metalli (ferro, acciaio, zinco), plastiche dure verniciabili, nonché intonaco, calcestruzzo e muratura.

Qualità e caratteristiche

- Facile da applicare
- Buona capacità di riempimento
- Asciugatura rapida
- Bassa emissione di odori
- Ecologico
- A base d'acqua

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** dispersione acrilica pura
- **Colore:** bianco
- **Odore:** neutro
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misurazione di 60° secondo DIN 67530 non rilevante
- **Resa:**
A seconda dello spessore dello strato per m² ca. 95 ml
250 ml sono quindi sufficienti per ca. 2,5-3 m²
750 ml sono sufficienti per ca. 7,5-9 m²
- **Essiccazione (a 20 °C, 65% di umidità relativa):**
Superficie essiccata: dopo ca. 2 ore.
Sopraverniciabile: dopo ca. 12 ore.
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dalla capacità di assorbimento del legno.
- **Temperatura di lavorazione ottimale:**
Temperatura dell'oggetto min. 7 °C
- **Pulizia degli utensili di lavoro:** subito dopo l'utilizzo con acqua tiepida e, se necessario, una piccola quantità di sapone
- **Conservabilità/stoccaggio:**
5 anni in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%) nel contenitore originale chiuso.
Non conservare sotto i 5 °C!
- **Contenitore/contenuto:**
Barattoli di metallo da 250 e 750 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Preparazione del substrato:

- Il substrato deve essere portante, asciutto, pulito, privo di grasso e di ruggine.
- Rimuovere i vecchi strati sfogliati e non perfettamente aderenti.
- Stuccare piccole crepe con una spatola adatta.
- Pretrattare il legno grezzo con fondo impregnante per legno

Applicazione:

- Mescolare sempre bene prima dell'uso.
- La temperatura ambiente e dell'oggetto deve essere di almeno + 7 °C.
- Con pennello, rullo o spruzzatore (regolare la viscosità di spruzzo)
- Mano di fondo con questa vernice di fondo
Mano finale con vernice a base d'acqua, non diluita.
- Prima di ogni stesura, carteggiare leggermente e pulire la superficie dopo l'asciugatura.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 8 febbraio 2018

Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com