

Scheda tecnica olio per serramenti



L'olio per serramenti DUPLI-COLOR è adatto per ante di finestre, porte di garage, porte d'ingresso di abitazioni, costruzioni in legno in interni ed esterni.

Da utilizzare solo per vernici non coprenti e substrati a porosità aperta.

Qualità e caratteristiche

- Base acquosa all'olio
- Ad effetto profondo
- Idrorepellente
- Olio di protezione e di cura incolore
- Traspirante
- Privo di resina

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** base acquosa all'olio
- **Colore:** trasparente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misurazione di 60° secondo DIN 67530 non rilevante
- **Resa:**
A seconda dello spessore dello strato 750 ml sono sufficienti per ca. 9-12 m²
- **Essiccazione (a 20 °C, 65% di umidità relativa):**
Sopraverniciabile: dopo ca. 1-4 ore.
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dalla capacità di assorbimento del legno.
- **Conservabilità/stoccaggio:**
5 anni in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%) nel contenitore originale chiuso. Utilizzare il prodotto dei contenitori aperti entro 6 mesi. Non conservare sotto i 5 °C!
- **Contenitore/contenuto:**
Barattoli di metallo da 750 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

- I substrati devono essere portanti, puliti, asciutti, privi di grasso e di cera, carteggiati e privi di pellicole di vernice chiuse
- Temperatura dell'oggetto e temperatura dell'olio fra +10 °C e +25 °C.
- Non lavorare direttamente al sole.
- Verificare la tonalità e la compatibilità con il substrato mediante un'applicazione di prova.
- Mescolare bene prima e durante l'uso.
- Applicare quest'olio per serramenti a strati sottili con un pennello (setole naturali) in 2 fasi di lavoro nella direzione delle venature.
- Rimuovere dalla superficie l'olio in eccesso utilizzando un panno pulito.
- Pulizia degli utensili di lavoro: subito dopo l'uso con acqua calda e detersivo.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 13 marzo 2018

Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

data di stampa: 30.04.2024

