

## Scheda tecnica cera d'api



Cera d'api DUPLI-COLOR per il trattamento e la cura di superfici di legno già trattate e non soggette a sollecitazione.

Non adatto per il trattamento di pavimenti.

### Qualità e caratteristiche

- Facile da applicare
- Pura cera d'api
- Senza additivi sintetici a base di cera
- Ravviva il legno e forma un film superficiale protettivo idrorepellente

### Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** Cera d'api emulsionata in acqua
- **Colore:** da incolore a leggermente giallastro
- **Odore:** di cera
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misurazione di 60° secondo DIN 67530 lucentezza setosa, lucidabile
- **Conservabilità/stoccaggio:**
  - 2 anni in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%) nel contenitore originale chiuso. Conservare al riparo dal gelo!
- **Contenitore/contenuto:** Contenitore di plastica 500 ml

### Ambiente ed etichettatura

**Rispetta l'ambiente:** European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

### Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

**Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.**

#### Preparazione del substrato:

- Rimuovere il legno ingrigito ed esposto agli agenti atmosferici fino a raggiungere il legno sano.
- Rimuovere completamente le parti di legno non aderenti.
- Pulire accuratamente con un diluente nitro universale e lasciar asciugare all'aria i tipi di legno tropicale e quelli ricchi di resina.
- Rimuovere completamente i vecchi strati, che formano un film chiuso sul legno.
- A seconda della profondità di penetrazione desiderata e del tipo di legno, carteggiare la superficie del legno con grana 100-180 nella direzione delle fibre.
- Per ottenere un aspetto particolarmente attraente, inumidire la superficie del legno, lasciarla asciugare e carteggiarla con grana fine, fino a raggiungere l'aspetto desiderato. Spazzolare accuratamente i pori e rimuovere la polvere agendo nella direzione delle fibre.

#### Applicazione:

- Evitare l'applicazione di quantità eccessive.
- I substrati di legno non trattati ottengono una tonalità più profonda se sono trattati con olio prima di dare la mano di fondo.
- Applicare sulla superficie da trattare uno strato sottile con un panno privo di lanuggine e lasciar asciugare leggermente.
- Distribuire la cera in modo uniforme con il panno e rimuovere il materiale in eccesso.
- Lucidare fino al grado di lucentezza desiderato.
- Dopo aver eseguito il trattamento, evitare l'esposizione all'umidità per circa 1 settimana. Strofinare a umido con un panno umido, senza bagnare, e usare prodotti per la cura adatti.
- In zone ristrette, incerare di nuovo i punti che presentano usura.

### Dati per l'ordinazione

### Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 12 marzo 2018  
Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)