

Scheda tecnica vernice di marcatura per suolo



La vernice di marcatura per suolo DUPLI-COLOR è una vernice 1K a base solvente per tracciatura stradale, per marcature nuove e di manutenzione su strade e parcheggi con carico di traffico medio.

Qualità e caratteristiche

- Acrilati puri di alta qualità
- Essiccazione rapida
- A basso contenuto di solventi
- Privo di composti aromatici
- Buona capacità coprente
- Eccellenti caratteristiche di lavorabilità

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** Resine di acrilato pure
- **Colore:** bianco, giallo
- **Odore:** di solvente
- **Resa:**
A seconda delle caratteristiche del substrato, un barattolo è sufficiente in caso di nuove marcature per ca. 1,8 m² in caso di marcature di manutenzione per ca. 2,6 m²
- **Essiccazione (a 20 °C, umidità relativa del 50%):**
10 - 20 minuti, a seconda dello spessore dello strato e della temperatura
- **Conservabilità/stoccaggio:**
6 mesi in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%) nel contenitore originale chiuso.
- **Contenitore/contenuto:**
Barattolo di metallo da 1,3 kg

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappellino o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

- La temperatura dell'aria non deve scendere sotto i 5 °C e l'umidità relativa deve essere pari a max. 75%.
- La temperatura del substrato deve essere di almeno 3 °C sopra il punto di rugiada e non deve superare i 45 °C.
- Tutti i substrati devono essere portanti, asciutti, privi di polvere, olio e grasso.
- Su superfici bituminose e di calcestruzzo è possibile un'applicazione diretta.
- È necessario rimuovere i componenti di superficie che impediscono l'adesione di nuovi rivestimenti.
- L'applicazione su nuovi rivestimenti dovrebbe aver luogo non prima di 4 settimane dopo l'autorizzazione al traffico stradale (ad eccezione della marcatura di autorizzazione).
- Nel caso di rivestimenti vecchi scarsamente compattati e usurati in modo non omogeneo, nonché di vecchie marcature danneggiate, prima dell'applicazione è necessaria una preparazione adeguata del substrato (leggera scarificazione o granigliatura).
- Per la marcatura di substrati dalla superficie modificata o sigillati, nonché per rivestimenti speciali, come ad es. pavimenti in calcestruzzo duro o resina sintetica a base di EP o PU, raccomandiamo l'uso di un prodotto a 2 componenti della nostra gamma di prodotti.
- La stessa raccomandazione si applica per marcature in interni.
- Per superfici critiche o sconosciute si consiglia una prova di adesione preventiva.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com