

## Scheda tecnica vernice 2K per pavimenti di garage



La vernice 2K per pavimenti di garage DUPLI-COLOR è uno strato sigillante per la protezione e la ristrutturazione di pavimenti in cemento esposti a sollecitazioni meccaniche e chimiche da moderate a medio-pesanti (garage, laboratori, magazzini, fabbriche). Protezione delle superfici murarie esposte a umidità, agenti chimici e sollecitazioni meccaniche più pesanti. Può essere usato anche per proteggere e decorare pareti e pavimenti con piastrelle di ceramica.

### Qualità e caratteristiche

- diluibile con acqua
- nessun forte odore
- Lo strato secco è resistente all'abrasione, all'acqua e ai prodotti chimici
- eccellente adesione
- facile da pulire e mantenere
- ad asciugatura rapida
- crea una barriera al CO<sub>2</sub>

### Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** Rivestimento epossidico, a base d'acqua
- **Odore:** neutro
- **Resa:**  
a seconda dello spessore dello strato  
6 kg sono sufficienti per ca. 15 m<sup>2</sup>
- **Essiccazione (a 20 °C, 65% di umidità relativa):**  
Essiccazione fuori polvere: dopo 6-8 ore  
calpestabile (per pedoni): dopo ca. 24 ore  
indurimento completo: dopo ca. 7 giorni  
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dalla capacità di assorbimento del substrato.
- **Pulizia degli utensili di lavoro:** subito dopo l'uso, con acqua
- **Conservabilità/stoccaggio:**  
2 anni in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%) nel contenitore originale chiuso. Non conservare a una temperatura inferiore a 5 °C e superiore a 25 °C!
- **Misure/contenuto:**  
Secchio metallico da 6 kg (componente A = 4,8 kg e componente B (indurente) = 1,2 kg)

### Ambiente ed etichettatura

**Rispetta l'ambiente:** European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

### Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

**Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.**

- Mescolare bene il componente A.
- Quindi aggiungere il componente B al componente A e agitare con un agitatore elettrico a bassa velocità (max 400 giri al minuto).
- Piccole quantità possono essere mescolate manualmente.
- Aggiungere gradualmente acqua (ca. il 5-10% della miscela) nella miscela omogenea.
- Per avere una miscelazione ottimale, versare la miscela in un altro contenitore e mescolare di nuovo bene.
- Rapporto di miscelazione (percentuale in peso): Componente A : Componente B - 80 : 20 (100 : 25)
- Durata di lavorabilità: 90 minuti in condizioni standard.
- Applicare con un rullo a pelo corto o a spruzzo (dispositivo airless)

### Dati per l'ordinazione

#### Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento 7 settembre 2018

Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

data di stampa: 29.04.2024

