Scheda tecnica Sbloccante lubrificante speciale

Penetra efficacemente e sblocca parti arrugginite. L'elevata penetrazione e l'efficacia di lungo periodo sono grarantite dalla formulazione di MoS2 e grafite. Una volta applicato respinge l'umidità e la formazione di nuova ruggine lubrificando a lungo. Testina a spruzzo concentrato che può essere utilizzata a 360°C.

Campi di applicazione:
Filettature, viti e bulloni, cerniere, serrature e bobine

Dati per l'ordinazione

Colore	Prodotto	Formato	Art. nr.
*	Kriechöl 500	500 ml	090303

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 1 ottobre 2014
La versione presente annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 28.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com