

Technical Information Penetrating Oil



presto Sbloccante MOS2 diminuisce la frizione e facilita lo smontaggio di viti bloccate o parti arrugginite. Il prodotto agisce in maniera rapida ed efficace, scorrendo e penetrando da solo, ad es. su una vite, anche contro la forza di gravità. Essendo arricchito con solfuro di molibdeno migliora le caratteristiche di lubrificazione. presto Sbloccante MOS2 non intacca i metalli, la gomma né numerose materie plastiche.

Ambiti d'impiego:

cerniere, ferramenti, avvitamenti, serrature, dadi, bulloni, utensili, catene, ecc.

Dati per l'ordinazione

Colore	Prodotto	Formato	Art. nr.
*	Kriechöl 400	400 ml	484902

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2014

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 27.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com