DISTEIN

Scheda tecnica Vernice per la marcatura forestale Neon

Il Marcatore UV Distein è uno spray trasparente per la marcatura che deve risultare invisibile sulle superfici.

Questa marcatura è invisibile alla luce del giorno ma visibile al buio illuminata con luce a raggi UV.

Adatto per vetro, superfici grezze o trattate, come legno, metallo, materie plastiche verniciate, cartone, muri, macchinari, ecc..

Qualità e caratteristiche

- resiste alle intemperie e alla luce diretta, buon ancoraggio sul bagnato
- trasparente
- la marcatura resiste fino a -10 °C
- propellente ecologico che non danneggia l'ambiente, senza CFC
- senza toluene
- senza cadmio, piombo e altri metalli pesanti
- invisibile alla luce del giorno

Proprietà chimico-fisiche

- **Colore:** trasparente alla luce del giorno, blu alla luce UV
- **Resa:** a seconda del tipo e del colore del fondo sono sufficienti: 400 ml per ca. 2-3 m ²
- **Essiccazione:**
  Fuori polvere: dopo 20 minuti
  Asciutto al tatto: dopo 30 minuti
  Completamente essiccato: dopo 24 ore
- **Stoccaggio:**
  5 anni, se conservato correttamente (= +10° + 25°C, umidità relativa max. 60%)

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

- Agitare bene prima dell'uso, fino a sentire le sfere in acciaio (ca. 2-3 minuti)
- Eseguire uno spruzzo di prova in un punto nascosto
- Distanza ca. 10-15 cm

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 29.10.2012
La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com