

Scheda tecnica 2K Primer riempitivo epossidico



ColorMatic Primer epossidico 2k è utilizzabile universalmente su tutte le superfici metalliche come lamiera d'acciaio, lamiera d'acciaio zincata e alluminio, e presenta eccellenti proprietà di ancoraggio e prevenzione dalla corrosione. Aderisce anche su plastica rinforzata con fibra di vetro. Lavorabile con prodotti al poliestere (stucco) dopo l'essiccazione completa. Resiste ai solventi a base di resina epossidica. Privo di isocianati.

Campo di applicazione:
 ideale per lo Spot Repair, rifinitura e protezione

Qui potete vedere un video che spiega la tecnologia bicomponente.

Dati per l'ordinazione

Colore	Prodotto	Formato	Art. nr.
	CM 2K EP Grund.f. HG7 schw.200	200 ml	383618
	CM 2K Epoxy Grundierfüll. 200	200 ml	231667

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 24 novembre 2011

La versione presente annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 01.05.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com