

## Scheda tecnica Armonizzante



ColorMatic Armonizzante è utilizzabile universalmente per l'armonizzazione di vernici trasparenti monocomponente e bicomponente e di vernici coprenti monocomponente e bicomponente. La speciale formula dissolve leggermente le zone marginali in modo da creare una sfumatura molto tenue della vernice nella zona di transizione. Questo diminuisce di molto il bisogno di lucidare.

Subito dopo l'applicazione stendere [ColorMatic Trasparente 2K Hi-Speed](#) o vernice coprente bicomponente nella zona di transizione dell'area da armonizzare

**Ambito d'impiego:**  
ideale per le riparazioni localizzate.

## Dati per l'ordinazione

Colore	Prodotto	Formato	Art. nr.
*	CM 1K Beispritzlack 400	400 ml	114229

## Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 08 luglio 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 30.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)