



Detergente speciale per:

- Oggetti che vuoi verniciare con SPRAYPLAST
- Oggetti già precedentemente verniciati con SPRAYPLAST

Prima di verniciare con SPRAYPLAST è necessario rimuovere dalla superficie tracce di grasso, olio o silicone con un detergente comune (per esempio Pulitore per cerchi MOTIP CAR CARE art. M000732). Ora è possibile pulire la superficie da trattare con il detergente dedicato SPRAYPLAST. Questo detergente ottimizza l'adesione della vernice SPRAYPLAST ed è ideale anche per pulire la superficie già verniciata con SPRAYPLAST vernice removibile.

Qualità e caratteristiche

- Alto potere dissolvente
- Molto efficace
- Gradevole profumazione
- A base d'acqua
- Conforme al TRG 300

Proprietà chimico-fisiche

- **Base:** tensioattivi
- **Colore:** schiuma trasparente
- **Odore:** caratteristico
- **Aspetto:** schiuma
- **Resa:** circa 4 m²
- **Peso specifico a 20°C:** 0,96 g/ml
- **Pressione di vapore a 20°C:** 3 - 4 bar
- **Valore pH:** 9,5 -10,5
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bomboletta aerosol con volume netto di 400 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione:

- Portare la bomboletta a temperatura ambiente.
- Temperatura di lavorazione da 5° a 30°C.
- Agitare la bomboletta almeno 2 minuti prima dell'uso.
- Spruzzare il detergente SPRAYPLAST e lasciarlo agire.
- Rimuovere sporco e grasso con un panno asciutto e pulito.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2014

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com