

## Technical Information 1K Clear Coat



ColorMatic Trasparente 1K è una vernice trasparente extralucida ad essiccazione rapida resistente ai raggi UV che può essere utilizzata universalmente su tutte le comuni vernici di base (a base di solvente). Grazie all'ottima espansione e alla facilità di lucidatura è l'ideale per riparazioni localizzate con vernici di base contenenti solventi (ad es. sistema di miscelazione ColorMatic solventbase).

Per una preparazione ottimale pulire a fondo l'area da verniciare con [ColorMatic Anti-siliconico, cod. art. 174469](#) e all'occorrenza applicare un fondo o un riempitivo (ad es. [ColorMatic Primer riempitivo 2K, cod. art. 195327](#)). Nel caso di riparazioni localizzate, per le zone marginali consigliamo inoltre l'utilizzo di [ColorMatic Armonizzante, cod. art. 114229](#).

**Ambito d'impiego:**  
ideale per verniciature localizzate e di parti.

### Dati per l'ordinazione

Colore	Prodotto	Formato	Art. nr.
*	DC 1K Klarlack gl. 400	400 ml	478796
*	DC 1K Klarlack sdgl.400	400 ml	478802

### Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 04 febbraio 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)