

## Scheda tecnica Smalto di resina sintetica



Lo smalto a base di resina sintetica DUPLI-COLOR è una vernice di finitura universale a base di resine alchidiche, ad alta lucentezza per una vasta gamma di superfici in interni ed esterni. Resistente agli urti e ai colpi, resistente agli agenti atmosferici. Facile da applicare, buona scorrevolezza con alto potere coprente e lucidità stabile di lunga durata. Substrati adatti sono legno (ad es. porte, mobili, portoni, recinzioni), metallo (ferro, zinco), substrati minerali (ad es. muratura, calcestruzzo, intonaco) e plastiche verniciabili; adatto anche per verniciatura colorata (non bianca) di radiatori con temperatura di mandata fino a +80 °C.

### Qualità e caratteristiche

- - Facile da applicare
  - Buona scorrevolezza con alto potere coprente
  - Lucidità stabile di lunga durata
  - A base di resina alchidica
  - Applicabile in interni ed esterni
  - Resistente agli urti e ai colpi
  - Resistente agli agenti atmosferici

### Proprietà chimico-fisiche

- - **Base legante:** resina alchidica
  - **Colore:** Vasta scelta
  - **Grado di brillantezza:** con angolo di misurazione di 60° secondo DIN 67530 lucente
  - **Resa:**  
ca. 75 ml per m<sup>2</sup>.  
250 ml sono quindi sufficienti per ca. 2,5-3 m<sup>2</sup>  
750 ml sono sufficienti per ca. 7,5-9 m<sup>2</sup>
  - **Essiccazione (a 20 °C, 65% di umidità relativa):**  
Superficie essiccata: dopo ca. 6 ore.  
Sopraverniciabile: dopo ca. 24 ore.  
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente e dall'umidità.
  - **Pulizia degli utensili di lavoro:** subito dopo l'uso con detergente per pennelli.
  - **Conservabilità/stoccaggio:**  
5 anni in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%) nel contenitore originale chiuso.  
Non conservare sotto i 5 °C!
  - **Recipiente/contenuto:**  
Barattoli di metallo da 250 e 750 ml

### Ambiente ed etichettatura

**Rispetta l'ambiente:** European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

### Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

**Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.**

#### Preparazione del substrato:

- Il substrato deve essere portante, asciutto, pulito, privo di grasso e di ruggine.
- Rimuovere i vecchi strati sfogliati e non perfettamente aderenti.
- Appianare piccole crepe e irregolarità sul legno con stucco per riparazioni.
- Pretrattamento di legno grezzo all'aperto con fondo protettivo per legno.
- Pretrattare ferro e acciaio con fondo antiruggine.
- Pulire a fondo zinco e superfici zincate con detergente per zinco o detergente per uso domestico a base di ammoniacale.
- Prima di ogni stesura (mano di fondo, mano intermedia e mano finale), carteggiare leggermente e pulire la superficie dopo l'asciugatura.
- Mano di fondo:  
Legno grezzo: pretrattare con fondo per legno DUPLI-COLOR  
Metallo con fondo ancorante antiruggine DUPLI-COLOR

#### Avvertenza di lavorazione:

- Mescolare sempre bene prima dell'uso.
- La temperatura ambiente e dell'oggetto deve essere di almeno + 5 °C.
- Con pennello, rullo o spruzzatore (regolare la viscosità dello spruzzo).
- Mano intermedia e mano finale con questo prodotto con max. 3% di diluente alla resina sintetica.
- Prima di ogni stesura, carteggiare leggermente e pulire il substrato dopo l'asciugatura.

## Assortimento

---

### Esonero di responsabilità

---

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 23 marzo 2018

Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

data di stampa: 28.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)