

Scheda tecnica olio di teak



L'olio di teak DUPLI-COLOR offre un'eccellente protezione contro gli agenti atmosferici, ha un effetto impregnante, ravviva il colore del legno ingrigito ed accentua il carattere naturale del legno. Ideale per la cura ravvivante e per proteggere tutti i tipi di legno in giardino.

È ideale per elementi in legno duro (teak, bangkirai, larice, ecc.), come parquet per esterno, pergole, steccati frangivista, carport, ecc.

Qualità e caratteristiche

- Ad effetto profondo
- Idrofugo e resistente agli agenti atmosferici
- Ravviva il legno ingrigito
- Facile da applicare

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** Vernice all'olio di lino
- **Colore:** teak trasparente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misurazione di 60° secondo DIN 67530 non rilevante
- **Resa:**
A seconda dello spessore dello strato, 1 L è sufficiente per ca. 11 m²
- **Essiccazione (a 20 °C, 65% di umidità relativa):**
Superficie essiccata: dopo ca. 8 ore.
Sopraverniciabile: dopo ca. 1-4 ore.
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dalla capacità di assorbimento del legno.
- **Temperatura di lavorazione ottimale:**
Temperatura dell'oggetto 10-25 °C
- **Pulizia degli utensili di lavoro:** subito dopo l'utilizzo con acqua tiepida e, se necessario, una piccola quantità di sapone
- **Conservabilità/stoccaggio:**
5 anni in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%) nel contenitore originale chiuso. Conservare al riparo dal gelo!
- **Contenitore/contenuto:**
Barattoli di metallo da 1 litro

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappellotto o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Preparazione del substrato:

- Il substrato deve essere carteggiato, stabile, asciutto, pulito, privo di grasso, di cera e di ruggine.

Applicazione:

- Mescolare sempre bene prima e durante l'uso.
- La temperatura ambiente e dell'oggetto deve trovarsi almeno fra + 10 °C e + 25 °C.
- Applicare a strati sottili con il pennello (setole naturali) in 2 fasi di lavoro nella direzione delle venature.
- Rimuovere dalla superficie l'olio in eccesso utilizzando un panno pulito.
- Pronto per l'uso. Se necessario, diluire con acqua.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 5 settembre 2013
Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com