

Scheda tecnica impregnazione del legno



L'impregnante per legno DUPLI-COLOR è un prodotto impregnante a base solvente, con effetto in profondità, trasparente dopo l'essiccazione, per la protezione preventiva dai funghi decoloranti del legno. Per tutti i tipi di legno non soggetti a sollecitazione statica in ambienti esterni senza contatto con il terreno.

Qualità e caratteristiche

- Contiene solventi
- Ad effetto profondo
- Protezione contro i funghi decoloranti del legno
- Per tutti i legni esterni

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** Resina alchidica
- **Colore:** trasparente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misurazione di 60° secondo DIN 67530 non rilevante
- **Resa:**
750 ml sono sufficienti per ca. 8 m²
5 L sono sufficienti per ca. 50-60 m²
- **Essiccazione (a 20°C, 65% di umidità relativa dell'aria)**
Superficie essiccata: dopo ca. 2 ore.
Sopraverniciabile: dopo ca. 12 ore.
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dalla capacità di assorbimento del legno.
- **Pulizia degli utensili di lavoro:**
subito dopo l'uso con un solvente per resine sintetiche
- **Conservabilità/stoccaggio:**
5 anni in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%) nel contenitore originale chiuso. Non conservare sotto i 5 °C!
- **Contenitore/contenuto:**
Barattoli di metallo 750 ml + 5 L

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappellotto o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Preparazione del substrato:

- Il substrato deve essere asciutto, pulito, privo di grasso e di ruggine.

Applicazione:

- Mescolare sempre bene prima dell'uso.
- Stesura con pennello

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 21 febbraio 2018

Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com