

Scheda tecnica velatura per recinzioni



La velatura per recinzioni DUPLI-COLOR è una vernice per legno resistente agli agenti atmosferici e destinata all'uso in esterni. Senza biocidi. Per tutte le costruzioni in legno per esterni, come recinzioni in legno, cancelli da giardino, palizzate, pergolati, casette da giardino, fienili, pali, ecc.

Qualità e caratteristiche

- Prodotto privo di sostanze biocide
- Inodore
- Diluibile con acqua
- Per esterni

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** per dispersione di plastica
- **Colore:** marrone
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misurazione di 60° secondo DIN 67530 non rilevante
- **Resa:**
Secondo il supporto
5 L sono sufficienti per ca. 50 m²
- **Essiccazione (a 20 °C, 65% di umidità relativa):**
Superficie essiccata: dopo ca. 2 ore.
Sopraverniciabile: dopo ca. 4 ore.
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dalla capacità di assorbimento del legno.
- **Conservabilità/stoccaggio:**
5 anni in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%) nel contenitore originale chiuso.
Non conservare sotto i 5 °C!
- **Contenitore/contenuto:**
Contenitore in plastica con una capienza di 5 L

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Preparazione del substrato:

Per garantire un'adesione sicura e per consentire una stesura perfetta, preparare il substrato come descritto nel modo seguente:

- Le superfici da verniciare devono essere pulite, asciutte, prive di polvere e grasso, solide e portanti.
- Vecchia vernice: se integra, pulire e carteggiare (ad esempio con liscivia in polvere), altrimenti rimuovere con un solvente.
- Rimuovere senza residui gli strati sfogliati, non perfettamente aderenti.
- Primer: per prevenire l'attacco di funghi o se si rivestono componenti a diretto contatto con il suolo, utilizzare l'imregnante per legno DUPLI-COLOR.
- La temperatura minima di lavorazione per materiale e ambiente è 8 °C

Verniciatura:

- Mescolare sempre bene prima dell'uso.
- Stesura con pennello (pennello per velature)
- Risultato ottimale con 2 mani (non diluito)
- Il colore intrinseco del legno influenza la tonalità della vernice, si consiglia di eseguire una prova.
- Dopo l'uso, pulire subito accuratamente gli attrezzi da lavoro con acqua calda e detersivo.

Consigli per un risultato ottimale:

- Carteggiare, pulire e verniciare il legno sempre parallelamente alla direzione della venatura.
- Per ottenere un risultato uniforme e naturale, applicare più volte strati sottili piuttosto che spessi.

- Tra una mano e l'altra, rispettare i tempi di essiccazione di 4 ore.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 13 marzo 2018

Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

data di stampa: 28.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com