Scheda tecnica preservante del legno

Il preservante del legno DUPLI-COLOR è una vernice impregnante contenente solvente, a pori aperti e trasparente per la finitura e la conservazione del legno in ambienti esterni. Il preservante del legno DUPLI-COLOR penetra in profondità nel legno, è idrorepellente e protegge efficacemente il legno dalle radiazioni UV e dal ritiro precoce del legno.

Settori di applicazione: Costruzioni in legno, casette da giardino, pali, capanni per attrezzi, recinzioni.
Substrato: su componenti in legno non dimensionalmente stabili.

Qualità e caratteristiche

- resistente agli agenti atmosferici
- penetrante in profondità
- resistente ai raggi UV
- odore delicato
- per esterni
- a base solvente

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** Resina alchidica
- **Colore:** transparente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misurazione di 60°
  secondo DIN 67530
  non rilevante
- **Resa:**
  A seconda dello spessore dello strato
  750 ml sono sufficienti per ca. 9 m²
  5 L sono sufficienti per ca. 60 m²
- **Essiccazione (a 20 °C, 65% di umidità relativa):**
  Superficie essiccata: dopo ca. 4-6 ore.
  Sopraverniciabile: dopo ca. 16 ore.
  Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dalla
  capacità di assorbimento del legno.
- **Pulizia degli utensili di lavoro:** subito dopo l'uso con un detergente per pennelli
- **Conservabilità/stoccaggio:**
  5 anni in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%) nel contenitore originale chiuso.
  Non conservare sotto i 5 °C!
- **Contenitore/contenuto:**
  Barattoli di metallo da 750 ml e 5 L

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappellotto o sull'etichetta.
Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Preparazione del substrato:

Per garantire un'adesione sicura e per consentire una stesura perfetta, preparare il substrato nel modo seguente:

- Le superfici da verniciare devono essere pulite, asciutte, prive di polvere e grasso, solide e portanti.
- Se la vecchia vernice è integra, pulire e carteggiare, altrimenti rimuovere con un solvente.
- Rimuovere senza residui gli strati sfogliati, non perfettamente aderenti.
- La temperatura minima di lavorazione è di 5°C.

Applicazione:

- Mescolare sempre bene prima dell'uso.
- Stesura con pennello (pennello per velature)
- 2 mani di preservante del legno DUPLI-COLOR, non diluito.
- Il colore intrinseco del legno influenza la tonalità della vernice, si consiglia di eseguire un'applicazione di prova.

Per ottenere un risultato ottimale:

- Carteggiare, pulire e verniciare il legno sempre parallelamente alla direzione della venatura.
- Per ottenere un risultato uniforme e naturale, applicare più volte strati sottili piuttosto che spessi.
- Tra una mano e l'altra, rispettare i tempi di essiccazione di 16 ore.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 21 marzo 2018
Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com