

## Scheda tecnica stucco per finestre

---



Lo stucco per finestre DUPLI-COLOR è ideale per vetrate singole e riparazioni.

### Qualità e caratteristiche

---

- Il costante controllo delle materie prime e molti anni di esperienza garantiscono sicurezza e qualità costante.
- Nel caso di vetrate singole, si verifica sul lato dell'ambiente interno la nota condensazione. Si deve assolutamente evitare la penetrazione di acqua nel letto di mastice.

### Proprietà chimico-fisiche

---

- **Base legante:** Mastice all'olio di lino
- **Colore:** beige
- **Conservabilità/stoccaggio**  
12 mesi in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%) nel contenitore originale chiuso. Non conservare sotto i 5 °C!
- **Contenitore/contenuto:**  
Contenitore di plastica 500 ml

### Ambiente ed etichettatura

---

**Rispetta l'ambiente:** European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

### Istruzioni

---

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

**Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.**

#### Trattamento:

- I fermavetri devono essere puliti, privi di polvere e asciutti.
- Prima di eseguire la stuccatura a mastice, dare una mano di fondo filmogena.

#### Post-trattamento:

- A causa della sua superficie non resistente alle intemperie, il mastice deve essere protetto da un rivestimento. Non appena si sarà formata la pellicina, al più tardi dopo circa 4-8 settimane, si deve eseguire la verniciatura. La verniciatura troppo anticipata può causare increspature.
- Può essere verniciato con la maggior parte delle vernici in resina alchidica. Nel caso di vernici a base d'acqua, possono presentarsi incompatibilità sotto forma di scolorimento o crepe. Si raccomanda di eseguire delle prove preliminari.

### Dati per l'ordinazione

---

#### Esonero di responsabilità

---

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 12 marzo 2018

Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

data di stampa: 28.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)