

Scheda tecnica impregnante per legno Aqua



L'impregnante per legno DUPLI-COLOR Aqua è un prodotto impregnante per legno, diluibile in acqua, ad azione profonda e incolore per la protezione delle parti in legno e un primer protettivo per legno per la successiva finitura o mano finale. Idrorepellente, ha un effetto di regolazione dell'umidità.

Qualità e caratteristiche

- Per interni ed esterni
- Regolazione dell'umidità
- Resistente alla luce e agli agenti atmosferici
- Protettivo del legno
- Idrorepellente
- Ecologico
- A base d'acqua

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** Combinazione di resina alchidica/resina di acrilato
- **Colore:** incolore
- **Odore:** neutro
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misurazione di 60° secondo DIN 67530 non rilevante
- **Resa:**
750 ml sono sufficienti per ca. 4,5 m²
5 L sono sufficienti per ca. 60 m²
- **Essiccazione (a 20 °C, 65% di umidità relativa):**
Essiccazione fuori polvere dopo ca. 2 ore
Sopraverniciabile: dopo ca. 8 - 10 ore.
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dalla capacità di assorbimento del legno.
- **Temperatura di lavorazione ottimale:**
10 - 25 °C
- **Pulizia degli utensili di lavoro:** subito dopo l'utilizzo con acqua tiepida e, se necessario, una piccola quantità di sapone
- **Conservabilità/stoccaggio:**
5 anni in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%) nel contenitore originale chiuso. Non conservare sotto i 5 °C!
- **Contenitore/contenuto:**
Barattoli di metallo da 750 ml e 5 L

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Preparazione del substrato:

- Il substrato deve essere asciutto, pulito, privo di grasso e di ruggine.
- Carteggiare le parti di legno esposte a lungo agli agenti atmosferici e rimuovere i vecchi strati di vernice.

Applicazione:

- Mescolare sempre bene prima dell'uso.
- Con pennello o spruzzatore (regolare la viscosità di spruzzo)
- In ambienti interni dare la mano di fondo 1 volta, in ambienti esterni 1-2 volte.
- Lavorazione non a temperatura inferiore a 8 °C.
- Applicare parallelamente alla direzione delle fibre.
- Diluire con max. 10% di acqua.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 21 febbraio 2018

Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

data di stampa: 28.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com