

Scheda tecnica dispersione per interni



La dispersione interna DUPLI-COLOR è un semplice bianco per rivestimenti non critici a un prezzo equo. Solo dopo l'essiccazione la dispersione interna mostra la sua buona capacità coprente.

Per la semplice tinteggiatura in ambienti interni, nonché cantine, garage, magazzini. Adatto per superfici chiare / solo leggermente sporche.

Qualità e caratteristiche

- Buona capacità coprente dopo l'asciugatura
- bianco opaco setoso
- a bassa emissione di odori
- pulibilità limitata
- sfumabile con pittura e pasta colorante

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** per dispersione di plastica
- **Colore:** bianco
- **Odore:** neutro
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misurazione di 60° secondo DIN 67530 opaco setoso
- **Resa:**
A seconda del supporto, 10 litri sono sufficienti per un'applicazione su ca.
Carta da parati ruvida pitturata di bianco - 55 m²
Carta da parati ruvida non pitturata - 45 m²
Intonaco liscio pitturato di bianco - 65 m²
Intonaco liscio non pitturato - 45 m²
Intonaco rustico pitturato di bianco - 45 m²
Intonaco rustico non pitturato - 35 m²
- **Essiccazione (a 20 °C, 65% di umidità relativa):**
Superficie essiccata: dopo ca. 4-6 ore.
Sopraverniciabile: dopo ca. 8 ore.
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dalla capacità di assorbimento del substrato.
- **Temperatura di lavorazione ottimale:**
La temperatura ambiente e dell'oggetto non deve essere inferiore a 5 °C.
- **Pulizia degli utensili di lavoro:** subito dopo l'uso, con acqua
- **Conservabilità/stoccaggio:**
2 anni in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%) nel contenitore originale chiuso.
Conservare al riparo dal gelo!
- **Contenitore/contenuto:**
Secchio di plastica 10 L

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Prima della verniciatura:

- Coprire i pavimenti e mobili con pellicola per imbianchini.
- Mascherare i telai delle finestre e delle porte con nastro adesivo di copertura.
- Verificare che il substrato sia solido, asciutto, pulito e portante.
Se diventa di colore scuro durante il test con una spugna umida, è necessario un primer.
- Ripulire accuratamente i vecchi strati di vernice a base di colla e i substrati sfarinanti.
- Stendere eventualmente una mano di fondo.

Applicazione:

- La vernice è pronta per l'uso e deve essere mescolata bene prima dell'uso.
- È possibile la stesura a pennello, con il rullo o a spruzzo.
- Pitturare prima il soffitto e dopo le pareti.

- Per evitare segni visibili, iniziare dalle finestre e procedere allontanandosi quindi dalla luce.
- Lavorare le superfici contigue senza interruzioni e in modo unitario.
- Durante le pause di lavoro, avvolgere saldamente pennelli e rulli in una pellicola di plastica.
- Dopo il lavoro, pulire gli attrezzi da lavoro con acqua tiepida.
- Questa pittura è sopravverniciabile dopo ca. 8 ore.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 8 febbraio 2018

Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

data di stampa: 01.05.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 | Fax 0223339611 | info@it.motipdupli.com