

Scheda tecnica primer bloccante barriera antiumidità



Il primer bloccante barriera antiumidità DUPLI-COLOR si usa per isolare contaminanti, come macchie d'acqua, per legare l'umidità su substrati minerali come ad es. intonaco, calcestruzzo, in scantinati, garage, facciate, pareti, ecc. in interni ed esterni. Aiuta a prevenire le efflorescenze saline.

Adatto per macchie d'acqua, fuliggine e efflorescenze a parete.

Qualità e caratteristiche

- bianco coprente
- lega l'umidità
- aderisce su substrati umidi
- per interni ed esterni
- applicabile sopra e sotto terra
- contiene cemento
- resistente agli alcali e alle muffe
- facile da applicare
- elevato potere coprente
- a bassa emissione di odori

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** resina acrilica modificata
- **Colore:** bianco
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misurazione di 60° secondo DIN 67530 opaco
- **Resa:** 4-6 m² per litro
- **Essiccazione (a 20 °C, 65% di umidità relativa):** essiccazione fuori polvere: dopo ca. 2,5 ore. Completamente asciutto dopo ca. 24 ore. Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dalla capacità di assorbimento del substrato. Lo spessore eccessivo degli strati e la mancanza di movimento dell'aria possono ritardare l'asciugatura.
- **Pulizia degli utensili di lavoro:** subito dopo l'uso con un sostituto dell'essenza di trementina
- **Conservabilità/stoccaggio:** 2 anni in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%) nel contenitore originale chiuso.
- **Contenitore/contenuto:** Barattolo di metallo da 750 g

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappellotto o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

- Durante la lavorazione e l'essiccazione, rimuovere i generi alimentari dai locali interessati.
- Il substrato può essere leggermente umido, ma deve essere pulito e stabile.
- Non adatto per l'arenaria.
- In caso di presenza permanente di umidità, si deve eliminare prima la causa.
- Mescolare bene.
- Applicare 1-2 volte non diluito, la prima mano con il pennello.
- Dare le mani successive con il pennello o con il rullo.
- Temperatura di lavorazione: da +8 °C a +25 °C.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 21 marzo 2018

Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

data di stampa: 01.05.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com