

Scheda tecnica Spray Dispersion Repair Paint



Per la copertura di macchie su superfici sporche come pareti o soffitti. Copre grasso, nicotina, fuliggine, macchie d'acqua, caffè, bitume, catrame, matite colorate e anche quelle causate da insetti.

Quality and properties

- Eccellente potere coprente
- Inodore
- Base acqua
- Ottima resa (fino a 1 m²/ bomboletta)
- Eccellente effetto isolante
- Per interni ed esterni
- Rivernicianibile con vernici colorate a dispersione
- bianco opaco

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** dispersioni di acrilato
- **Colore:** bianco opaco
- **Odore:** inodore
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
opaco: circa 30 gloss units
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti 200 ml per ca. 1,0 m²
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 55%):**
Fuori polvere: dopo circa 30 minuti
Asciutto al tatto: dopo circa 40 minuti
Rivernicianibile: dopo circa 2 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 90°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
24 mesi, se conservato correttamente (=8°-30°C, umidità relativa max. 37-65%)
- **Recipiente/contenuto:**
bomboletta aerosol, volume nominale massimo 200 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappellotto o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione

- Prima dell'uso, agitare la bomboletta per almeno 2 minuti
- La superficie deve essere pulita e asciutta
- Spazzolare energicamente striature d'acqua, rimuovere le efflorescenze saline.
- Effettuare un preventivo test di spruzzo
- Applicare ad una distanza di ca. 25 cm di diverse mani incrociate sottili.
- Per aumentare l'effetto isolante, lasciare asciugare le superficie
- Per i punti difficili, ripetere l'applicazione
- Rivernicianibile con colori a dispersione. Teme il gelo.
- Per poter ancora utilizzare la bomboletta spray si consiglia di pulire accuratamente la testina alla fine dell'applicazione.
- Durante l'uso della Dispersion repair paint, può verificarsi un leggero assorbimento del prodotto negli strati isolanti, in tal caso, controllare l'effetto isolante prima di applicare il rivestimento finale.
- L'isolamento finale si ottiene dopo la formazione del film e l'essiccazione completa. Prima di applicare gli smalti, attendere 24 ore

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

As of: August 31, 2015

This release replaces all eventually earlier issued versions.

data di stampa: 28.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com