

Scheda tecnica Grasso ceramico alte temperature



Grasso con pasta ceramica e privo di metalli, per il trattamento di parti soggette a carichi pesanti o ad altissime temperature. Protegge contro la corrosione elettrolitica ed ha un elevatissima temperatura d'esercizio. Resistente alle intemperie, al sale, ai prodotti chimici e soluzioni acide e basiche. Idrorepellente, previene usura ed adherenze. Ideale per il montaggio di impianti frenanti ABS/ASR e di sonde lambda.

Campi di applicazione:

Montaggio sistemi ABS e ASR, sonde lambda, impianti frenanti

Dati per l'ordinazione

There are no prdocuts to show.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 31 Ottobre 2011

La versione presente annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com