Scheda tecnica ALU PRIMER

Fondo speciale per superfici in alluminio da usare quando si desidera procedere con una verniciatura coprente.

Può essere sovraverniciato con tutte le vernici acriliche, NC e a base di resine sintetiche ad essiccazione rapida, ad es. con DUPLI-COLOR Auto-Color o DUPLI-COLOR Lackspray.

Prima dell'uso consigliamo di levigare a secco la superficie di alluminio con carta abrasiva fine.

Dati per l'ordinazione

There are no prdocuts to show.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 23 maggio 2016
La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 02.05.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com