

Scheda tecnica ELECTRO SPRAY bianco



MOTIP Electro è lo strumento ideale per la riparazione pronto uso rapida e semplice dei fastidiosi graffi e danni simili su superfici smaltate come vasche da bagno, lavandini, WC, termosifoni, frigoriferi, ecc.

Qualità e caratteristiche

- Pregiata qualità acrilica
- Per superfici bianche smaltate lucide
- Superficie verniciata dura e resistente
- Ottimo potere coprente
- Eccellente ancoraggio
- Buona espansione, superficie liscia
- Rapida essiccazione
- Resistente a urti e graffi

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** polimeri misti acrilati
- **Colore:** bianco smalto
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
lucido: 80-85 GE
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti 400 ml per ca. 0,8 - 1,5 m²
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere dopo circa 5 minuti
Essiccazione completa dopo circa 2 ore
Utilizzabile dopo circa 48 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
volume nominale massimo 400 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione

Pretrattamento della superficie:

- Rimuovere le parti non aderenti, lo sporco e la ruggine
- La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata
- Carteggiare il punto danneggiato e una piccola parte della superficie adiacente
- Rimuovere la polvere di carteggiatura

Verniciatura:

- Portare la bomboletta a temperatura ambiente
- Agitare energicamente la bomboletta per 2-3 minuti prima dell'uso
- Effettuare uno spruzzo di prova e verificare la tolleranza della vernice in un punto nascosto
- Spruzzare più mani leggere da una distanza di ca. 25 cm a mani incrociate
- Non spruzzare su aree verniciate con resina sintetica!

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2016

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 02.05.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com