

Scheda tecnica Antislittamento cinghie aV



MoTip Antislittamento cinghie a V elimina e impedisce lo scivolamento e il cigolio delle cinghie trapezoidali. Grazie alle eccellenti proprietà di adesione e penetrazione garantisce una protezione duratura e ritarda l'usura. Non adatto a cinghie piatte e nervate.

Campi di applicazione:
cinghie trapezoidali

Qualità e caratteristiche

- Facile e veloce da utilizzare
- Preserva e protegge dall'usura
- Rende flessibili le cinghie trapezoidali e ne prolunga la durata
- Incrementa l'efficacia della forza di trazione
- Dilatante
- Resiste agli agenti atmosferici
- Testina a spruzzo concentrato
- Questo prodotto è dotato di uno speciale cappuccio. Il cappuccio contiene un tubetto e una testina e può quindi essere utilizzato per applicare il prodotto in modo mirato in punti inaccessibili.

Proprietà chimico-fisiche

- **Base:** polialfaolefine
- **Colore:** trasparente
- **Odore:** caratteristico
- **Peso specifico a 20°C:** 0,89 g/ml
- **Portata di spruzzo:** 1,15 g/sec.
- **Pressione di vapore a 20°C:** 3 - 4 bar
- **Densità relativa:** 0,89 g/ml
- **Contenuto VOC:** circa 92% w/w
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bomboletta aerosol con volume netto di 500 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione:

- Portare la bomboletta a temperatura ambiente.
- Temperatura di lavorazione da 5 a 30°C.
- Spegnerne il motore.
- Agitare la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso.
- Applicare una mano leggera e uniforme di Antislittamento per cinghie a V sulle superfici di scorrimento della cinghia trapezoidale e lasciar agire. Quando il solvente è evaporato è possibile riavviare il motore.

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 1 ottobre 2014

La versione presente annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com