Scheda tecnica Lubrificante con pasta ceramica

presto Lubrificante con pasta ceramica viene applicato di preferenza su parti esposte a sollecitazioni o temperature molto elevate. Questo spray con pasta ceramica privo di metalli elimina in modo duraturo cigolii e scricchiolii. Prodotto lubrificante, antiaderente e anticorrosione altamente efficace.

Ambiti d'impiego:
freni ABS e ASR, sonde lambda, parti dei freni

Dati per l'ordinazione

Colore	Prodotto	Formato	Art. nr.
*	Keramik-Spray 400ml	400 ml	157073

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2014
La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 27.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com