

Scheda tecnica Primer riempitivo 2K Hi-Speed



ColorMatic 2K Hi-Speed Primer filler è utilizzabile universalmente su tutte le superfici metalliche come lamiera d'acciaio, lamiera d'acciaio zincata e alluminio, e presenta caratteristiche di aderenza e anticorrosione eccellenti. Essiccazione molto rapida all'aria: 1h (20°C). Ottima levigabilità, a secco e con procedimento bagnato. Resistente ai solventi.

Campo d'applicazione:

Spot Repair

Qui potete vedere un video che spiega la tecnologia bicomponente

Dati per l'ordinazione

Colore	Prodotto	Formato	Art. nr.
	CM 2K Hi-Speed Grundierfü. 200	200 ml	195327
	CM 2K Hi-Speed Grundierfü. 500	500 ml	195334

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 21/03/2012

La versione presente annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 27.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com