Scheda tecnica Trasparente 2K Hi-speed satinato

ColorMatic Trasparente 2K è una vernice trasparente bicomponente estremamente resistente ai graffi, alla benzina, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Grazie alla rapida essiccazione, alla facilità di lucidatura e alla buona atomizzazione, ColorMatic Trasparente 2K è particolarmente adatto per lo Spot Repair. Per il ritocco in caso di riparazioni localizzate utilizzare ColorMatic Armonizzante. Le tinte spruzzate con Pre-caricate ColorMatic possono essere sovraverniciate col Trasparente 2k dopo 30 minuti di essiccazione. Le verniciature precedenti devono essere completamente asciutte.

Campi di applicazione:
ideale per lo Spot Repair, rifinitura, protezione

Qui potete vedere un video che spiega la tecnologia bicomponente.

Dati per l'ordinazione

Colore	Prodotto	Formato	Art. nr.
*	CM 2K Klarl. sdgl.m.Härter 200	200 ml	231650

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento:17/02/2020
La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 28.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com