

## Scheda tecnica Effetto granito



Per decorazioni con un effetto straordinariamente simile al vero granito. DUPLI-COLOR Effetto granito è adatto a verniciare oggetti in interni ed esterni. Per aumentare la protezione e la resistenza alle intemperie, la gamma comprende una vernice trasparente speciale, cod. art. 659188.

DUPLI-COLOR Effetto granito è utilizzabile su qualunque superficie: legno, metallo, vetro, ceramica, porcellana, carta, cartone, pietra, materie plastiche verniciabili e anche sul polistirolo.

affinché la vernice aderisca alla superficie in modo ottimale è necessario un fondo idoneo.

Qui potete vedere lo spot sull'applicazione.

### Qualità e caratteristiche

- Prodotto speciale per plastica resistente agli aerosol e a base d'acqua.
- Opaco. È possibile una sovraverniciatura con vernice trasparente lucida.
- Eccellente aderenza
- Resiste alla luce, non ingiallisce
- Senza odori sgradevoli
- Lavabile con acqua e sapone entro 30 minuti dall'applicazione

### Proprietà chimico-fisiche

- **Base:** materia plastica, a base d'acqua
- **Colore:** a seconda della tonalità
- **Odore:** specifico
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530  
opaco: GE non misurabile in quanto superficie strutturata
- **Resa:**  
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti  
200 ml per ca. 0,2 m<sup>2</sup>  
400 ml per ca. 0,4 m<sup>2</sup>
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**  
Fuori polvere: dopo ca. 1 ora  
Fuori impronta: dopo ca. 24 ore  
Sovraverniciabile dopo ca. 24 ore  
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**  
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**  
bombole aerosol, volume nominale massimo di 200 ml o 400 ml

### Ambiente ed etichettatura

**Rispetta l'ambiente:** European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

### Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

**Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.**

### Applicazione

#### Pretrattamento della superficie:

- se si applicano tonalità chiare su superfici scure, si consiglia di preverniciare con un fondo chiaro, ad es. DUPLI-COLOR Fondo universale cod. art. 325021.
- Per gli oggetti in materia plastica consigliamo un pretrattamento con DUPLI-COLOR Fondo per plastiche.
- Eventualmente levigare la superficie di fondo. Eliminare la polvere di levigatura.
- La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.
- Mascherare le aree da non verniciare.

#### Verniciatura:

- Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
- Effettuare uno spruzzo di prova e verificare la tolleranza della vernice in un punto nascosto.
- Da una distanza di ca. 30 cm a intervalli di 2 minuti spruzzare più mani leggere.
- Al termine dell'essiccazione (24 ore), per sigillare e proteggere la struttura granitica dagli agenti atmosferici (soprattutto in esterni) è necessario sovraverniciare con DUPLI-COLOR Trasparente effetto granito o con un'altra vernice trasparente DUPLI-COLOR, ad es.
  - con DUPLI-COLOR Cristal Zapon Spray lucido od opaco oppure
  - con DUPLI-COLOR Deco Opaco trasparente idonea al polistirolo.

### Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

### **Esonero di responsabilità**

---

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 07.05.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)