

Scheda tecnica GLITTER SPRAY



Tonalità glitter colorate e argentate in versione coprente e trasparente. Per l'utilizzo professionale, ma anche per la casa e gli hobby.

DUPLI-COLOR Diamond Spray può essere utilizzato per verniciare vetro, ceramica, pietra, metalli e tutte le superfici verniciate con vernici acriliche o nitro. Può essere spruzzato anche su legno preparato o verniciato, in alcuni casi su cartone, carta e materie plastiche verniciabili.

L'effetto ottenuto può variare molto a seconda del colore della superficie e dello spessore dello strato applicato. Perfetto per i creativi pieni di fantasia!

Chi vuole ottenere un oggetto verniciato di lunga durata dovrebbe applicare uno strato protettivo di DUPLI-COLOR Zapon Spray cod. art. 467264 extralucido.

Qualità e caratteristiche

- Pregiata qualità nitro-combinata
- Eccellente aderenza
- Buona espansione, superficie liscia
- Asciuga rapidamente
- Utilizzabile per la verniciatura di oggetti in interni ed esterni
- Resiste allo sfregamento
- Resiste alle intemperie, alla luce, ai raggi UV
- Antigraffio, antiurto

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** nitro-combinata
- **Colore:** a seconda della tonalità
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530 non misurabile in quanto superficie ruvida
- **Resa:** a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti
12 ml per aree circoscritte
150 ml per ca. 0,4 - 0,6 m²
200 ml per ca. 0,5 - 0,7 m²
400 ml per ca. 1,0 - 1,5 m²
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo ca. 10 minuti
Fuori impronta: dopo ca. 10 minuti
Sovraverniciabile con vernice trasparente: dopo ca. 1 ora
Essiccazione completa: dopo l'applicazione della vernice trasparente: dopo ca. 24 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
Sedimentazione: non registrata
- **Recipiente/contenuto:**
stick di vernice da 12 ml o bombolette aerosol con volume nominale massimo di 150 ml, 200 ml o 400 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappellotto o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione

- Rimuovere le mani vecchie e la ruggine.
- La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.
- Mascherare le aree da non verniciare.
- All'occorrenza preparare con DUPLI-COLOR Fondo ancorante universale.
- Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
- Effettuare uno spruzzo di prova e verificare la tolleranza della vernice in un punto nascosto.
- Da una distanza di ca. 25 cm a intervalli di ca. 2 minuti spruzzare più mani leggere.
- Non spruzzare su aree verniciate con resina sintetica!
- L'effetto diamantato ottenuto dipende in larga misura dalla tonalità della vernice e della superficie. Con la tonalità argentata-trasparente, l'effetto si ottiene spruzzando su oggetti verniciati o colorati. Lo stesso effetto può essere ottenuto su oggetti non verniciati utilizzando le tonalità coprenti ad effetto diamantato marina, oro e nero bluastro.
- Per una protezione duratura consigliamo il rivestimento con DUPLI-COLOR Zapon Trasparente.

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con

umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 16 gennaio 2015

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com