

Scheda tecnica Fissativo



Vernice trasparente, invisibile, opaca ideale per fissare e proteggere opere grafiche ed artistiche eseguite a matita, gesso rosso, pastello, carboncino, matite colorate, acquerello e colori a tempera.

Questo spray protegge tutti i tipi di lavori artistici dall'umidità, polvere e scolorimento.

Qualità e caratteristiche

- Vernice trasparente protettiva nitrocombi di alta qualità
- Lascia un film protettivo opaco
- Eccellente ancoraggio
- Buona distendibilità ed uniformità
- Rapida essiccazione
- Resiste agli agenti atmosferici, ai raggi UV e alla luce
- Resiste allo sfregamento
- Dopo l'essiccazione resiste a graffi ed urti
- Per interni ed esterni

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** Nitrocombi
- **Colore:** trasparente
- **Odore:** solvente
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie:
150 ml sono sufficienti per circa 0.4 - 0.8 m²
400 ml sono sufficienti per circa 1.0 - 2.0 m²
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo circa 10 minuti
Asciutto al tatto: dopo circa 50 minuti
Essiccato: dopo circa 24 ore Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio:** 10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%), stoccare nel contenitore originale sigillato.
- **Recipiente/contenuto:** bomboletta aerosol, valore nominale massimo 150 ml e 400 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione

- Il fondo da trattare deve essere pulito, asciutto, sgrassato e privo di ruggine.
- Mascherare con cura le parti da non verniciare.
- Prima dell'utilizzo, agitare la bomboletta per circa 3 minuti.
- Effettuare un test di compatibilità in una parte nascosta.
- Applicare più mani sottili e incrociate ad intervallo di 2 minuti
- Distanza di spruzzo consigliata: 25 cm

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: As of October 10, 2013

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 02.05.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com