

Scheda tecnica Silver Chrome



Spray d'effetto extralucido che conferisce alle superfici lisce un aspetto cromato. Utilizzabile su tutte le superfici lisce, in particolare per l'elaborazione di cerchi, coprimozzi e parti in plastica verniciabile previo relativo pretrattamento.

Con questo prodotto DUPLI-COLOR mette a disposizione per la prima volta uno spray cromato resistente allo sfregamento e alle intemperie.

L'effetto ottimale si ottiene su una superficie nera, ad es. preverniciando con DUPLI-COLOR TUNING Fondo per effetti.

Disponibile in bomboletta singola o in set comprendente Fondo per effetti e panno antipolvere per una preparazione ottimale della verniciatura.

Per l'applicazione su metallo, legno, vetro, materie plastiche dure verniciabili, pietra. L'applicazione sui vari tipi di superfici prevede l'utilizzo di fondi adatti, ad es. DUPLI-COLOR Plastic Primer cod. art. 327292 per superfici in materia plastica.

Qualità e caratteristiche

- Vernice di pregiata qualità con una speciale combinazione di resine
- Ottimo potere coprente
- Eccellente aderenza
- Buona espansione
- Asciuga rapidamente
- Resiste allo sfregamento
- Resiste alle intemperie, alla luce, ai raggi UV
- Antigraffio, antiurto
- Termoresistente fino a 150°C
- Sovraverniciabile

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:**
Ad effetto = speciale combinazione di resine, Primer = nitro-combinata
- **Colore:**
Ad effetto = argentato metallizzato lucido, Primer = nero
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
lucido, valore dell'effetto non misurabile in quanto metallico
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore del fondo sono sufficienti 400 ml di Silver Chrome per ca. 1,5 m² di mano coprente
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo ca. 15 minuti
Fuori impronta: dopo ca. 1 ora
Essiccazione completa: dopo ca. 12 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 150°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
Sedimentazione: non registrata
- **Recipiente/contenuto:**
bombole aerosol, volume nominale massimo 400 ml o 150 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione

- La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.
- Mascherare le aree da non verniciare.
- Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
- Effettuare uno spruzzo di prova. Spruzzare più mani leggere da una distanza di ca. 25 cm con movimenti incrociati.
- Tra una mano e l'altra lasciar aerare per 5 minuti, quindi applicare altre mani fino a ottenere l'effetto desiderato.
- Nota: per ottenere l'effetto è necessaria una superficie molto liscia. Le aree non completamente piane devono quindi essere stuccate, levigate e pretrattate con un fondo nero per assicurare un risultato di verniciatura ottimale.
- Se si utilizza un fondo, ad es. DUPLI-COLOR TUNING Fondo per effetti nero, è necessario lasciarlo asciugare per almeno 1 ora prima di applicare la vernice coprente. La superficie nera è indispensabile per ottenere un effetto Silver Chrome eccellente.
- In linea generale, le materie plastiche verniciabili devono essere pretrattate con Plastic Primer.

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con

umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 1 dicembre 2009

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com