

## Scheda tecnica Fondo Universale



Fondo universale a rapida essiccazione per interni ed esterni. Ideale come primer universale su ferro, acciaio, zinco, alluminio, alluminio anodizzato, acciaio V2A, componenti verniciati a polvere, molti tipi di plastiche e legno. Protezione attiva contro la ruggine ed eccezionale adesione. Resistenza termica fino a 80°C di calore secco, con eccezionali qualità di riempimento. Testina di spruzzo orientabile (orizzontale – verticale) e a getto variabile.

### Campo di applicazione:

ideale quando la velocità e la praticità sono di primaria importanza nei cantieri di ristrutturazioni, o luoghi di lavoro, adatto per la preparazione delle superfici.

### Dati per l'ordinazione

| Colore | Prodotto                  | Formato | Art. nr. |
|--------|---------------------------|---------|----------|
|        | DC Allgrund 7001 grau 400 | 400 ml  | 478352   |
|        | DC Allgrund 9010 weiß 400 | 400 ml  | 478369   |

### Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2018

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 25.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)