

## Scheda tecnica dispersione per interni PLUS



La dispersione per interni PLUS DUPLI-COLOR è a bassa emissione di odori ed è facile da lavorare. Gli strati sono caratterizzati da un elevato potere coprente, enorme resa e forza adesiva, elevata resistenza al lavaggio.

Substrati possibili: Muratura, cemento, intonaco a calce o plastica, cemento, gesso, carta da parati, rivestimenti a dispersione.

### Qualità e caratteristiche

- resistente al lavaggio
- privo di solventi
- facile da lavorare
- elevato potere coprente
- traspirante
- alta resa
- ottima adesività

### Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** Dispersione di acrilato
- **Colore:** bianco
- **Odore:** neutro
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misurazione di 60° secondo DIN 67530  
opaco setoso
- **Resa:**  
9 m² per litro
- **Essiccazione (a 20 °C, 65% di umidità relativa):**  
Superficie essiccata: dopo ca. 2 ore.  
Sopraverniciabile: dopo ca. 4 ore.  
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dalla capacità di assorbimento del substrato.
- **Temperatura di lavorazione ottimale:**  
Temperatura dell'oggetto e di lavorazione non inferiore a 5 °C
- **Pulizia degli utensili di lavoro:** subito dopo l'uso con acqua
- **Conservabilità/stoccaggio:**  
2 anni in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%) nel contenitore originale chiuso.  
Non conservare sotto i 5 °C!
- **Contenitore/contenuto:**  
Secchio di plastica da 5 L e 10 L

### Ambiente ed etichettatura

**Rispetta l'ambiente:** European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

### Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappellotto o sull'etichetta.

**Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.**

#### Prima della verniciatura:

- Coprire i pavimenti e mobili con pellicola per imbianchini.
- Mascherare i telai delle finestre e delle porte con nastro adesivo di copertura.
- Il substrato deve essere solido, asciutto, pulito e portante.
- Se diventa di colore scuro durante il test con una spugna umida, è necessario un primer.
- Ripulire accuratamente i vecchi strati di vernice a base di colla e i substrati sfarinanti.
- Quindi dare la mano di fondo con un primer.

#### Applicazione:

- La vernice è pronta per l'uso e deve essere mescolata bene prima dell'uso.
- Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 5 °C.
- È possibile la stesura a pennello, con il rullo o a spruzzo.
- Per substrati colorati diversamente, ad alto contrasto o diversamente assorbenti, potrebbe essere necessario stendere prima una mano di pittura diluita con max. 10% di acqua.
- Pitturare prima gli angoli e i bordi con un pennello o un piccolo rullo.
- Quindi pitturare le superfici grandi restanti con un rullo più grande.
- Durante le pause di lavoro, avvolgere saldamente pennelli e rulli in una pellicola di plastica.
- Dopo il lavoro, pulire gli attrezzi da lavoro con acqua.
- Questa pittura è sopraverniciabile dopo ca. 4 ore.

## **Dati per l'ordinazione**

---

### **Esonero di responsabilità**

---

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 8 febbraio 2018

Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

data di stampa: 28.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)