

Scheda tecnica Spray termoresistente



Con MoTip Spray Alte temperature è possibile ritoccare le superfici esposte a temperature molto elevate. Per l'utilizzo su impianti di scappamento, forni e griglie, ecc. Può essere spruzzato direttamente sul metallo grezzo senza preparare la superficie con fondo.

Disponibile in 6 tonalità con resistenza termica compresa tra i 300°C e gli 800°C a seconda della tonalità.

Dati per l'ordinazione

Colore	Prodotto	Formato	Art. nr.
	Hitze fest anthrazit 400	400 ml	04037
	Hitze fest anthrazit dkl. 400	400 ml	04030
	Hitze fest rot 400	400 ml	04040
	Hitze fest schwarz 400	400 ml	04031
	Hitze fest silber 400	400 ml	04032
	Hitze fest weiss 400	400 ml	04036

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 28 marzo 2011

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 03.05.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com