

Scheda tecnica Spray al silicone



MoTip Spray Silicone lubrificante, lubrifica e protegge plastiche e parti in gomma. Silicone spray è idrorepellente, con PH neutro, resiste alle intemperie e a soluzioni acide e basiche. Previene il congelamento e l'essiccazione nonché scricchiolii e cigolii di parti plastiche. Silicone spray ha un'ottima stabilità meccanica e termica. Ha una testina a getto diretto ed è resistente alle temperature da -50° fino a 200°C.

Qualità e caratteristiche

- Evita che le parti in gomma si blocchino per il gelo o secchino e che le parti in plastica cigolino
- Lubrificante, idrorepellente
- Ottima stabilità meccanica e termica
- Resiste agli agenti atmosferici
- Resiste agli acidi deboli e alle basi
- Testina a spruzzo concentrato
- Questo prodotto è dotato di uno speciale cappuccio. Il cappuccio contiene un tubetto e una testina e può quindi essere utilizzato per applicare il prodotto in modo mirato in punti inaccessibili

Proprietà chimico-fisiche

- **Base:** polidimetilsilossano (pregiati oli silconici)
- **Colore:** trasparente
- **Odore:** caratteristico
- **Peso specifico a 20°C:** 0,72 g/ml
- **Pressione di vapore a 20°C:** 3-4 bar
- **Indice di rifrazione a 20°C:** 1,403
- **Rigidità dielettrica:** 14 kv/mm a 20°C
- **Resistenza termica:** da -50°C a +200°C
- **Valore pH:** neutro
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bomboletta aerosol con volume netto di 500 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione:

- Portare la bomboletta a temperatura ambiente.
- Temperatura di lavorazione da 5° a 30°C.
- Mascherare le parti verniciate e le parti in materia plastica.
- La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.
- Agitare la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso.
- Applicare mani leggere e uniformi sulle parti da trattare da una distanza compresa tra ca. 5 cm, ad es. per le parti in gomma delle portiere, e ca. 20 cm, ad es. per i tettucci decapottabili, a seconda del tipo e delle dimensioni.
- Se si desidera trattare parti in plastica e gomma lasciar evaporare per ca. 5 minuti e quindi strofinare con un panno morbido.
- **Non utilizzare sul cruscotto, sulla superficie di scorrimento degli pneumatici, sul volante e i pedali.**

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 1 ottobre 2014

La versione presente annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 28.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com