

Scheda tecnica Fondo riempitivo



Fondo speciale per ferro e lamiera d'acciaio (carrozzerie di auto). MoTip Fondo riempitivo è il fondo ideale per riparazioni di piccole e grandi dimensioni con MoTip Compact.

MoTip Fondo riempitivo riunisce in un solo prodotto un fondo e uno stucco fine per piccoli avvallamenti, graffi e danni analoghi alla vernice.

I punti arrugginiti vanno prima trattati con [presto Convertitore di ruggine](#).

Dopo l'essiccazione, per la levigatura consigliamo presto Carte abrasive bagnate grana 240 e grana 400.

Qualità e caratteristiche

- Fondo riempitivo nitro-combinato
- Altissimo potere riempitivo
- Eccellente aderenza
- Crea una superficie chiusa
- Facile da levigare
- Resistente all'acqua
- Buona spruzzabilità
- Offre una buona protezione anticorrosione
- Buona resistenza alle intemperie
- Rapida essiccazione iniziale e totale
- Sovraverniciabile con tutti i sistemi di verniciatura

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** resina nitro-combinata
- **Colore:** beige
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
opaco: 5-10 GE
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti 400 ml per ca. 1,25-1,75 m²
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo 5-10 minuti
Non appiccicoso al tatto: dopo 10-20 minuti
Sovraverniciabile: dopo ca. 2 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** non applicabile
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bomboletta aerosol, volume nominale massimo 400 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2008 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione:

- Agitare la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso.
- Per ottenere una riparazione ineccepibile è essenziale pretrattare accuratamente la superficie: trattare prima i punti arrugginiti con il convertitore di ruggine, levigare le altre irregolarità di grandi dimensioni della lamiera fino a scoprire il metallo e stuccare. Dopo l'essiccazione lisciare con carta abrasiva bagnata da 240.
- Il prodotto funge sia da fondo che da riempitivo per piccoli avvallamenti, graffi o analoghi danni lievi della verniciatura. Il punto danneggiato va levigato solo con carta abrasiva bagnata e quindi spruzzato con MoTip Fondo riempitivo. All'occorrenza, dopo 30 minuti è possibile applicare una seconda mano.
- Dopo l'essiccazione (ca. 2 ore) lisciare l'area con movimenti rotatori utilizzando carta abrasiva bagnata da 400 e abbondante acqua; levigare leggermente anche la superficie verniciata adiacente in modo da ottenere una buona transizione.
- Al termine della levigatura risciacquare bene l'area e lasciarla asciugare.
- Quindi procedere alla verniciatura finale con MoTip Compact.
- Sovraverniciabile con vernici a base di resine sintetiche o acriliche; non spruzzare su vernici a base di resine sintetiche.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 08 febbraio 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com