

## Scheda tecnica Scioglicatrame



presto Scioglicatrame permette di eliminare senza fatica catrame, bitume e altri tipi analoghi di sporco organico dalla carrozzeria. Rimuovere in modo rapido e sicuro anche prodotti per la protezione del sottoscocca, cera e prodotti per la conservazione delle cavità. Utilizzabile anche in punti difficilmente accessibili. Rispetta la vernice.

### Qualità e caratteristiche

- Rispetta la vernice
- Rimuove lo sporco organico
- Non lascia macchie
- Non corrode
- Propellente non dannoso per l'ozono
- Osservare TRG 300

### Proprietà chimico-fisiche

- **Base:** alfatone tensioattivi
- **Colore:** trasparente
- **Peso specifico a 20°C:** 0,691 g/ml
- **Pressione di vapore a 20°C:** 3 - 4 bar
- **Conservabilità/stoccaggio:** 10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:** bomboletta aerosol con volume netto di 400 ml

### Ambiente ed etichettatura

**Rispetta l'ambiente:** European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

### Istruzioni

**Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.**

#### Applicazione:

- Portare la bomboletta a temperatura ambiente.
- Temperatura di lavorazione da 5° a 30°C.
- Agitare la bomboletta prima dell'uso.
- Applicare lo scioglicatrame sul punto da trattare e lasciar agire brevemente.
- Lo sporco dissolto può essere facilmente rimosso con un panno morbido pulito.
- **Non utilizzate su vernici calde e su aree appena verniciate.**

### Dati per l'ordinazione

#### Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 17 dicembre 2009

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 03.05.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)