

Scheda tecnica pre-caricata base acqua



La bombola precaricata a base acqua contiene propellente ed additivi speciali da utilizzare per il riempimento con 100 ml di vernici a base acqua (verificare corrispondenza tra bombola e sistema tintometrico) .

Le speciali valvole, le testine a ventaglio orientabili e la formulazione esclusiva forniscono risultati professionali.

Indispensabile test preliminare di compatibilità! Il rivenditore che riempirà la bombola con il colore desiderato è responsabile del prodotto finito. Si possono verificare occasionalmente minime differenze di tonalità.

Il sistema ColorMatic pre-fill waterbased offre un'ampia scelta di bombolette di vernice spray precaricate per i sistemi di verniciatura a base d'acqua di quasi tutti i produttori.

Ambito d'impiego:

Spot Repair

Dati per l'ordinazione

There are no prdocuts to show.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 1 agosto 2022

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.I | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com