

Scheda tecnica INOX SPRAY



DUPLI-COLOR Inox Spray protegge da ossidazione e ruggine e dona una finitura Inox alle superfici. Ideale per la verniciatura di punti di saldatura.

Verniciabile con vernice acrilica, sintetica, resina epossidica e vernici nitrocombi.

Qualità e caratteristiche

- Pregiata qualità nitrocombi con pigmenti metallici
- Eccellente copertura
- Rapida essiccazione
- Buona espansione, superficie liscia
- Strato superficiale molto resistente
- Resiste alle intemperie, alla luce, ai raggi UV
- Riverniciabile

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** nitrocombinata
- **Colore:** acciaio inox-argento
- **Odore:** solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
metallico. grado di brillantezza non misurabile
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti
400 ml per circa 0,8 - 1,0 m²
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere dopo 5 minuti
Asciutto al tatto dopo 20 minuti
Essiccazione completa dopo circa 24 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale,
dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità
relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bomboletta aerosol, volume nominale massimo 400 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappellotto o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione

- La bombola deve essere portata a temperatura ambiente
- la temperatura di lavorazione deve essere tra i 5 e i 30°C
- La superficie deve essere pulita, asciutta, sgrassata e priva di ruggine
- se necessita, carteggiare la superficie
- Agitare bene la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso fino ad udire il rumore delle sfere di miscelazione
- Spruzzare la vernice in più mani leggere e incrociate
- Attendere circa 3-5 minuti tra una mano e l'altra

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 6 maggio 2016
La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 28.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com